
WingoKit | Voor draaipoorten



De nieuwe set voor draaipoorten,
in harmonie met de natuur dankzij de set
voor voeding op zonne-energie Solemyo.



Nice


Home Automation

Nice Wingo4024Kit - 5024Kit

Voor draaipoorten met vleugels tot 2 m
(Wingo4024Kit) **en tot 3,5 m** (Wingo5024Kit),
externe montage.
Elektromechanische reductiemotor 24 Vdc.

Uitvoeringen die geschikt zijn voor het systeem voor voeding op zonne-energie Solemy
dat het mogelijk maakt de automatisering ook op de meest geïsoleerde, ver van het elektriciteitsnet af liggende plaatsen te installeren, zonder aansluitingen of graafwerkzaamheden, in harmonie met de omgeving.

WG4024



WG5024



Kenmerken van de reductiemotor:

- **betrouwbaar en stil:** met gebrevetteerde lay-out van de interne organen en reductie van de bewegende delen;
- **eenvoudig te installeren:** elektrische aansluitingen van bovenaf, na de reductiemotor te hebben gedemonteerd;
- **gemakkelijke deblokkering** met persoonlijke sleutel Nice of standaard slot (optioneel);
- **mechanische eindaanslagen** openingbeweging PLA13 reeds voorgemonteerd.

Nieuwe besturingseenheid Moonclever (MC424):

- Eenvoudige programmering met één enkele toets;
- frictie met veiligheidsinrichting tegen beknelling;
- opslag in het geheugen van de eindaanslagen voor de openingsbeweging en sluitbeweging via zelflering;
- programmering van de pauzetijd; voetgangersvleugel; vertraging in openingsbeweging en sluitbeweging.

Vernuftige elektronica: vertraging, obstakeldetectie en mogelijkheid tot aansluiting op de contactlijst 8,2 KOhm.

Geen black-out: werking bij afwezigheid van stroom met optionele batterijen (PS124) die in de besturingseenheid geplaatst kunnen worden.

De set bevat:





WG4024 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren met deblokkering met sleutel Nice (Wingo4024Kit).
WG5024 2 extern gemonteerde elektromechanische reductiemotoren met deblokkering met sleutel Nice (Wingo5024Kit).

Accessoires die de twee sets gemeen hebben:
FLO2R-S 1 zender 433,92 MHz met 2 kanalen. **MC424** 1 Besturingseenheid met insteekontvanger SMXI.
MOF 1 stel fotocellen voor opbouw. **MOSE** 1 sleutelschakelaar voor opbouw. **ML24** 1 knipperlicht.
PLA13 2 mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand. **TS** 1 waarschuwingsbord.

N.B. De inhoud van de verpakking kan afwijken: vraag altijd advies aan de verkoper.

Technische gegevens


Code	Beschrijving	St/pallet
WINGO4024KCE	Set voor de automatisering van draaipoorten met vleugels tot aan 2 meter, externe montage	12
WINGO5024KCE	Set voor de automatisering van draaipoorten met vleugels tot aan 3,5 meter, externe montage	12


Motorcode	**WG4024**	**WG5024**
Elektrische gegevens		
Voeding (Vdc)	24	
Opname lijn (A)	3,5	
Opgenomen vermogen (W)	85	
Ingeb. condensator (µF)	-	
Prestatiegegevens		
Snelheid (m/s)	0,018	0,016
Kracht (N)	1500	
Werkcyclus (cicli/ora)	30	
Afmetingen en algemene gegevens		
Bedrijfstemperatuur (C°)	-20 ÷ +50	
Beschermingsklasse (IP)	44	
Afmetingen (mm)	98x95x770	98x95x920
Gewicht (kg)	17	18

Voor bijgewerkte en complete informatie altijd de technische handleiding van het product raadplegen.


Technische tekening en gebruikslimieten


WG4024






WG5024





Installatieschema





1. Wingo **2.** Zender **3.** Fotocellen op zuiltje
4. Fotocellen **5.** Knipperlicht **6.** Besturingseenheid Moonclever **7.** Sleutelof codeschakelaar
8. Zonnepaneel SYP* **9.** Accubox PSY24*

*Optionele verbinding met Solemyo

Accessoires Wingo4024Kit

PLA10 

PLA11 

PLA13 

PLA14 

PLA15 

CM-B 

PS124 

Code	Beschrijving	St/Verpakking
PLA10	Verticaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)	1
PLA11	Horizontaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)	1
PLA13	Mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand	4
PLA14	Afstelbare op te schroeven achterbeugel	2
PLA15	Afstelbare op te schroeven voorbeugel	2
CM-B	Slot met twee metalen sleutels compatibel met SELE	-
PS124	Batterij 24 V met ingebouwde batterijoplader	1

Accessoires Wingo5024Kit

PLA6 

PLA8 

PLA10 

PLA11 

PLA13 

CM-B 

PS124 

Code	Beschrijving	St/Verpakking
PLA6	Aanlaslip lengte 250 mm	1
PLA8	Op te schroeven voorbeugel	1
PLA10	Verticaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)	1
PLA11	Horizontaal 12 V-elektrisch slot (verplicht voor vleugels langer dan 3 m)	1
PLA13	Mechanische eindaanslagen voor open en gesloten stand	4
CM-B	Slot met twee metalen sleutels compatibel met SELE	-
PS124	Batterij 24 V met ingebouwde batterijoplader	1

In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiertoe wordt het aantal

Set met mogelijkheid tot gebruik met het voedingssysteem op zonne-energie Solemyo

SYKCE 

SYA1 

Code	Beschrijving	St/pallet
SYKCE	Set voor voeding op zonne-energie bestaande uit het zonnepaneel SYP en accubox PSY24 met circuit voor besturing van het opladen	21
SYA1	Voedingseenheid voor het opladen van de batterij via het elektriciteitsnet PSY24	1



Nice for you
Nice is altijd op zoek naar de meest geavanceerde oplossingen om de kwaliteit van uw leven te verbeteren door de alledaagse handelingen te vereenvoudigen. De sleutelfactoren van het succes van Nice zijn: technologische innovatie en design van de producten; een sterke internationale gerichtheid en een bewezen vermogen tot groei in het buitenland; een flexibel en efficiënt business model.



Solemyo
Set voor voeding op zonne-energie Solemyo voor het automatiseren van poorten, garagedeuren en wegbarrières, ook ver van het elektriciteitsnet af geplaatst, zonder noodzaak tot dure en ingrijpende graafwerkzaamheden.



Click..Nice heeft eraan gedacht!
Nice is het enige merk dat u in staat steltvoor elk type automatisering, binnenshuis en buitenshuis, geïntegreerde besturingssystemen te bieden.

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Ph. +39.0422.85.38.38
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

De op deze brochure voorkomende gegevens vormen slechts een indicatie. Nice behoudt zich het recht voor iederer gewenste wijziging die zij nuttig acht aan haar producten aan te brengen.